

CX8000仕様一覧

(2016年8月現在)

モデル		CX8000
主な特長		シングルモニターまたはデュアルモニター対応： -タッチ対応メインモニターを2台まで接続可能 クレストロンに対応： -クレストロン自動化ソリューションの全ラインアップと統合可能。CX8000の卓上コントローラーから操作 (カスタムプログラミングおよびクレストロンコントロールシステムとの統合が必要)
製品バージョン		CX8000 FOR: カメラを会議室の前方に設置 CX8000 360: カメラ (CX5100) をテーブルの中央に設置 モニターは含まれていません
製品パッケージ	Polycom CX8000 FORの同梱品	Microsoft Lync 対応 Crestron UC コーデック 10 インチ卓上タッチ スクリーン コントローラー タッチ ディスプレイ用壁取り付け金具(モニターの重量は 72kg まで) サウンドバー スピーカー マイク内蔵 HD カメラ
	Polycom CX8000 360の同梱品	ケーブルとアクセサリ Polycom CX5100 ユニファイド カンファレンスステーション
接続	ネットワーク	イーサネット 10/100/1000Base-T、4.3m CAT6ケーブル付
	USB	USB 3.0×4、USB 2.0×2 USB ホストは、カメラ、タッチディスプレイ、卓上マイク (オプション)、マウス、キーボードに対応 (カメラとタッチディスプレイ用のケーブル付属)
	コンテンツ映像入力	コンテンツソース デバイス用 HDMI または VGA×1、ケーブル (9.1m) 付属
	ディスプレイの映像出力	モニターの映像用 HDMI×2、ケーブル付属
	卓上コントローラー	DM8G+™ PoDM 付き、7.62m ケーブル付属
	アナログラインレベルのステレオ音声出力	サウンドバー スピーカー
電源	システム全体の電力定格	120~240 VAC、50/60 Hz 3.0 A (CX5100、モニターを除く)
	サウンドバー	最大 0.3 A、ステレオチャンネルごとに 25 w
	PoE モジュール	240 VAC で 0.5A、13 BTU/時間
	コーデック	1.25 A、287 BTU/時間
卓上タッチ スクリーン コントローラー	寸法	(H) 121 mm × (W) 258 mm × (D) 149 mm
	ケーブルの長さ	7.62m
環境仕様	動作時および保管時温度	5~40°C
	動作時および保管時相対湿度	15~85% (結露しないこと)