

モデル	Pano
映像	
ユーザーインターフェース	ジェスチャーベース、マルチタッチ対応
コンテンツ入力/解像度	HDMI×1、4K、30fps
コンテンツ出力/解像度	HDMI×1、4K、60fps、RGB 444
音声	
音声出力	3.5 mm×1
接続	
	イーサネット 10/100/1000×1
	イーサネット 10/100/1000×1 (将来のための予備ポート)
その他機能・仕様	
承認規格	FCC Part 15 (CFR 47) Class B
	ICES-003 Class B
	EN55022 Class B
	CISPR22 Class B
	VCCI Class B
	EN55024
	EN61000-3-2; EN61000-3-3
	Australia RCM
ROHS compliant	
ネットワーク	Bluetooth 4.0
	Miracast (Wi-Fi Direct)
	AirPlay (Bonjour)
WIFI	2.4GHz～5GHz
	2400MHz～2483.5MHz
	5150MHz～5250MHz
	5250MHz～5350MHz
	5470MHz～5725MHz
無線規格	5725MHz～5825MHz
	証明規則 第2条第1項第19号
	証明規則 第2条第1項第19号の2
	証明規則 第2条第1項第19号の3
	証明規則 第2条第1項第19号の3の2
セキュリティ	セキュアブート
	署名済みソフトウェア
	暗号化されたコンテンツ・メディア
	Miracast (WPA2-AES)
	AirPlay (AES)
付属品	HDMI ケーブル (1.8 m) ×1
	CAT 5E シールドケーブル (3.6 m) ×1
	USB タイプ A to B ケーブル (2.0 m) ×1
	電源モジュール×1 (注文時に地域を選択可能)
	壁取付けキット
安全性	UL 60950-1
	CE マーク
	CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
	EN 60950-1
	IEC 60950-1
電源	AS/NZS 60950-1
	IEEE 802.3at (Class 4) 準拠 自動検知型Power over Ethernet+
環境仕様	DC 54 V、1.2 A
	動作温度: 0～40°C
	相対湿度: 5～95% (結露しないこと)
本体の外形寸法	保管温度: -40～70°C
	(長さ)15.24 cm×(高さ)3.81 cm×(奥行き)16.26 cm
重量	500g
生産国	タイ
保証	1年