

## RealPresence Touch仕様一覧

(2016年8月現在)

モデル	RealPresence Touch
対応システム	Group 300/310、500、700
	Polycom RealPresence Immersive Studio
	Polycom RealPresence OTX Studio
ユーザー環境	ディスプレイ: 10.1 インチ
	アスペクト比: 16×10
	解像度: WXGA(1280×800)
	スタンド付き(外付けのドックは不要)
	表示角度: 178 度以上
	設置角度: 30 度または 65 度
	タップ、タッチ操作で通話コントロールと管理メニューにアクセス可能
	使いやすいユーザーインターフェース。ホーム画面のカスタマイズをサポート
技術仕様	マルチタッチとジェスチャー機能をサポートする投影型静電容量式タッチセンサー
	ネットワークを介して API コマンドを直接サポート
	LED バックライト付き液晶パネル。IPS(インプレーンスイッチング方式)
電源	IEEE 802.3af Type 1 準拠Power Over Ethernet (PoE)
	低電源状態のスリープモード
物理仕様	本体サイズ: 252 mm×175.8 mm×11.25 mm(スタンドを除く)
	Micro-B USB 2.0 OTG(コンテンツ共有用として PC との USB 接続をサポート)
	USB 2.0 Type A(ソフトウェアアップデートに対応)
	ケンジントン ロック スロット
	傷がつきにくい油分防止(疎油性コーティング)ガラス
	重量: 約 1 kg
動作環境	動作時: 0~40°C
	非動作時: -20~70°C
高度	動作時: 0~5,000 m
	非動作時: 0~15,240 m
保証	1年