

モデル	VoxBox
インターフェイス	
システムインターフェース	Bluetooth 4.1 + EDR、10 デバイスとペアリング可能 USB 2.0
キー	通話の応答/終了キー 音量上下キー ミュートキー LED インジケータ(通話状況)
音声	
スピーカー	周波数応答: 200 Hz~14 kHz 音量 83 dB SPL(0.5 m地点の1kHz ピーク音量時)
マイク	カーディオイドマイク 100 Hz~11 kHz×4 マイク集音範囲: 約 3 m
接続	
最低システム条件	1以上のUSB 接続が可能な Windows(7、8.1、10)または Mac(10.10、10.11、10.12) Bluetooth 3.0 対応のモバイルデバイス
その他機能・仕様	
承認規格	FCC 47 Part 15 Pt B および C ICES-003 および RSS 247 IEC/EN 60950-1 C/UL 60950-1 CISPR 32(クラス B) EN 55032(クラス B) EN 55024 EN 300328 EN 301489-1 EN 301489-17 EN 50385 CE VCCI(クラス B) MIC RCM R-NZ RoHS 準拠
Polycom®Acoustic Clarity技術	話者の音声の音量正規化による集音 周辺ノイズの低減 高度なマイク制御
推奨会議室環境	残響時間: 0.5 秒未満 ノイズレベル 48 dBa 未満
付属品	携帯用ケース 約 1.2 m の USB ケーブル 約 3 m の USB セキュリティケーブル+取り付け用レンチ セットアップシート
電源	リチウムポリマー電池 最大6.5時間連続使用可能
環境仕様	動作温度: 5~40°C 相対湿度: 20~85%(結露しないこと) 保管温度: -30~55°C IP64 準拠の防塵防滴
本体の外形寸法	(長さ)11cm×(幅)11cm×(高さ)2.5 cm
重量	372g
保証	12 か月