

RealPresence Immersive Studio Flex仕様一覧

(2017年8月時点)

モデル	RealPresence Immersive Studio Flex
ソリューションコンポーネント	
ディスプレイ	65インチ 4K UHDディスプレイ×3 アスペクト比: 16:9
コーデック	RealPresence Group Series: Group 700, Group 500×2
カメラ	High-definition EagleEye IV cameras (1080p60)×3
オーディオ	Polycom Digital Ceiling Microphone Arrays×3 3チャンネルオーディオ (3 speaker spatial audio + 2 subwoofer) SoundStructure C16 オーディオプロセッサ
ライティング	オプションのLED照明器具 (北米及びEU限定)
タッチコントロールインターフェース	10.1インチ Polycom RealPresence Touch
コンテンツディスプレイ	55インチ 1080p ディスプレイ (人物用ディスプレイ上部) オプション: VisualBoardソフトウェアに最適化された70インチ Polycom Touch Display
デザイン要素	メディアウォール: 全てのシステム、電子機器及びスタンドを含む (単品で注文可能) ウォールファサード: 装飾の壁 (メディアウォールの後ろ) メインテーブル
椅子 (別途注文)	6 (on video)
相互運用性	
映像	H.264 AVC, H.264 High Profile, RTV H.263 & H.264 H.239 Binary Floor Control Protocol (BFCP) LPR (Lost Packet Recovery) AES Media Encryption
音声	G.719 (3-channel audio) Siren22 (22kHz bandwidth with StereoSurround) SirenLPR (Lost Packet Recovery) G722.1 Annex C (14kHz bandwidth with Polycom Siren 14) G.722, G.722.1 (7kHz) G.711 (3.4kHz)
ネットワーク相互運用性	Dual Stack H.323/SIP Native integration with Microsoft Skype for Business and Lync 2013
コンテンツ	
ディスプレイ	55インチ 1080p HD LCD w/LED バックライト×1
ディスプレイ解像度	人物表示: 1080p upscaled to 4K UHD コンテンツ表示: Full HD (1920x1080)
入力ソース	アナログラップトップインターフェース - 3.5ミリメートルオーディオコネクタを持つVGA (メインテーブル) ×1 デジタルラップトップインターフェース - オーディオ組み込みを持つHDMI (メインテーブル) ×1 無線: People & Content IP, Polycom RealPresence DesktopまたはPolycom RealPresence Mobile
People/Content スワップ	一つまたは全ての人物ディスプレイにコンテンツを配置します。また、人物をコンテンツ画面 (55インチディスプレイ) に移動させ、人物の表示をコンテンツに使用することもサポートしています。
コンテンツフレームレート	5-60 fps (最大1080p 60 fps)
コンテンツ入力フォーマット	HD (1920 x 1080i) HD (1920 x 1080p) WSXGA+ (1680 x 1050) UXGA (1600 x 1200) SXGA (1280 x 1024) WXGA (1280 x 768) HD (1280 x 720p), XGA (1024 x 768) SVGA (800 x 600)
コンテンツ出力フォーマット	HD (1920 x 1080) WSXGA+ (1680 x 1050) SXGA+ (1400 x 1050) SXGA (1280 x 1024) HD (1280 x 720) XGA (1024 x 768) VGA (640 x 480)
ディレクトリ&マネージメントサポート	ローカルディレクトリ Polycom RealPresence Resource Manager LDAP/H.350 LDAP by a Polycom CMA System Polycom RealPresence Virtualization Manager (DMA) Microsoft Lync Server 2013 and Skype for Business
環境条件	
会議室の動作温度	5~28°C
相対湿度	20%~90%(結露しないこと)
音圧レベル	40dBA以下
推奨NC値 (騒音基準)	NC18~NC25