

モデル	RealPresence OTX Studio		
ソリューションコンポーネント			
ディスプレイ	65インチ Full HD LCD w/LED バックライト ディスプレイ解像度: 1920 x 1080 (Full HD) アスペクト比: 16:9		
コーデック	RealPresence Group Series GS700, GS500		
カメラ	High-definition EagleEye IV cameras (1080p60)		
オーディオ	Polycom Digital Ceiling Microphones 3チャンネルオーディオ (3 speaker spatial audio + 2 subwoofer) SoundStructure C16 オーディオプロセッサ		
ライティング	オプションの照明器具		
タッチコントロールインターフェース	10.1インチ RealPresence Touch		
コンテンツディスプレイ	21.5" in table Full HD LCD w/ LED バックライト + ビデオスプリッター オプション 70インチ Polycom Touch Display optimized for VisualBoard software		
デザイン要素	メディアウォールバックウォール(オプション)メインテーブル		
椅子 (別途注文)	6 (on video)		
相互運用性			
映像	H.264 AVC, H.264 High Profile, RTV H.263 & H.264 H.239 Binary Floor Control Protocol (BFCP) LPR (Lost Packet Recovery) AES Media Encryption		
音声	G.719 (3-channel audio) Siren22 (22kHz bandwidth with StereoSurround) SirenLPR (Lost Packet Recovery) G722.1 Annex C G.722, G.722.1 G.711		
ネットワーク相互運用性	Dual Stack H.323/SIP Native integration with Microsoft Skype for Business and Lync 2013 Microsoft® Office Communications Server 2007 integration		
コンテンツ			
ディスプレイ	21.5インチ HD LCD w/LED バックライト		
ディスプレイ解像度	Full HD (1920x1080)		
入力ソース	アナログラップトップインターフェース - 3.5ミリメートルオーディオコネクタ(メインテーブル)を持つVGA デジタルラップトップインターフェース -オーディオ組み込み(メインテーブル)を持つHDMI People & Content IP		
People/Content スワップ	人物画面にコンテンツを配置します。		
コンテンツ共有	PC/ MACのために上記リストの入力ソースを経由してPeople+Content または People+Content IPを利用		
コンテンツフレームレート	5-60 fps (up to 1080p resolution at 60 fps)		
コンテンツ入力フォーマット	HD (1920 x 1080i) HD (1920 x 1080p) WSXGA+ (1680 x 1050) UXGA (1600 x 1200) SXGA (1280 x 1024) WXGA (1280 x 768) HD (1280 x 720p), XGA (1024 x 768) SVGA (800 x 600)		
コンテンツ出力フォーマット	HD (1920 x 1080) WSXGA+ (1680 x 1050) SXGA+ (1400 x 1050) SXGA (1280 x 1024) HD (1280 x 720) XGA (1024 x 768) VGA (640 x 480)		
ディレクトリ& マネージメントサポート	ローカルディレクトリ Polycom RealPresence Resource Manager LDAP/H.350 LDAP by a Polycom CMA System Polycom RealPresence Virtualization Manager (DMA) Microsoft Lync Server 2013 and Skype for Business		
環境仕様			
電力 & 冷却	トータルパワー (W)	BTUs/Hour	Cooling in Tons
スタンバイ	180	612	0.05
動作時	1600	7800	0.65
最大 (system will not exceed)	3400	15000	1.25
照明	810	2764	0.23