

## Poly TC8 タッチコントローラー仕様一覧

(2019年12月現在)

モデル	Poly TC8 タッチコントローラー
同梱品	Poly TC8 本体 RJ45 (LAN) ケーブル セットアップシート 保証書
対応システム (互換性のあるシステム)	Poly G7500 (最小ソフトウェアバージョン3.0) Poly Studio X30 Poly Studio X50
ユーザー環境	ディスプレイ: 8 インチ アスペクト比: 16×10 解像度: WXGA (1280 × 800) スタンド付き (外付けのスタンドは不要) 視野角: 75度 (上/下/左/右) 設置角度: 60度 タップ、タッチ操作で通話コントロールと管理メニューにアクセス可能 直感的なユーザーインターフェース
技術仕様	マルチタッチ機能をサポートする静電容量式タッチセンサー ネットワークを介して API コマンドを直接サポート LEDバックライト付き液晶パネル。IPS (インプレーススイッチング方式)
電源	IEEE 802.3af Class 3と互換性のあるPower over Ethernet (PoE) 低電源状態のスリープモード
物理仕様	本体サイズ: 123mm x 205mm x 79mm Micro-B USB 2.0 (診断用) ケンジントン ロック スロット 重量: 812グラム
動作環境	動作時: 0~40°C 非動作時: -20~60°C
高度	動作時: 0~3,048 m 非動作時: 0~10,668 m
保証	1年 90日間のソフトウェア保証。